

Geachte belangstellende,

Wij hebben voor u geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van onze producten en activiteiten, uiteraard is een persoonlijke ontmoeting mogelijk of wenst u een voor uw situatie op maat gesneden vrijblijvend budget en/of offerte, neemt u dan contact met ons op via e-mail info@renedebeeldmontage.nl of via telefoonnr. 0521-592036 of 06-21282080.

Algemene beschrijving

Systeenvloer

Als basis gaan we uit van een te bouwen etagevloer in een bedrijfshal, een kantoor- of showroomgebouw behoort ook tot de mogelijkheden.

Deze etagevloer is een flexibele constructie, die geheel in de qua indeling gewenste afmetingen wordt geproduceerd en gemonteerd.

De constructie is in vrijstaande uitvoering. Dit houdt in dat de hoofdconstructie wordt opgebouwd uit stalen kolommen in combinatie met liggers en de benodigde stabilisatievoorzieningen.

De vloerstaanders zullen aan de gebouwwloer worden verankerd. De stalen onderdelen worden middels schroefbevestigingen gemonteerd, hierdoor blijft de vloer demontabel en is uitbreiding of aanpassing eenvoudig mogelijk.



De getoonde schoorstripfen worden altijd in overleg met de klant geplaatst.

Door bovenomschreven opbouw ontstaat een stabiele vloerconstructie, welke wordt afgewerkt met een éézijdig wit gemelamineerde 38mm dikke vloerplaat deklaag. Deze vloerplaten worden voor de stabiliteit verspringend op de stalen kinderliggers geschroefd.

Doordat de deklaag middels verbindingsveren strak en glad wordt aangebracht, ontstaat een gesloten oppervlak.

Doordat de vloerplaten voorzien zijn van een witte onderzijde, wordt de lichtreflectie onder de vloer bevorderd. De bovenzijde van de vloerplaten is in naturel uitvoering, volgens specificatie voorzien van een filmlaag. De vloerplaatranden worden afgewerkt met een stalen hoekprofiel.



Gedetailleerde beschrijving

Profielen

Wij leveren een systeem met Euro-profielen welke in Nederland door Anera® worden geproduceerd in verschillende dikte en hoogte naar gelang de gewenste sterkte per m2.

Hierdoor is snelle levering mogelijk.

Desgewenst kunnen er ook C-profielen, IPE's of HEA's worden geleverd.

Kolommen

De kolommen kunnen bestaan uit B90x90, B100x100, B120x120 of HEA's.

Deze kunnen worden gecoat in alle mogelijke RAL kleuren, echter 3 standaardkleuren 5010 (blauw), 7016 (lichtgrijs) en 7035 (antracietgrijs), de standaardkleuren zijn uiteraard iets voordeliger en sneller te leveren aangezien er vaste coatdagen per kleur per week zijn.

De schoring wordt daar waar nodig aan de kolommen vastgemaakt, d.m.v. schoorstrips of schoorkolommen.

Indien gewenst kunnen de kolommen worden beschermd met kolom- of aanrijdbescherming en/of worden bekleed met een brandvertragend materiaal.

Leuningdelen

De leuning bestaat uit verschillende onderdelen, kolommen B60x40 1100 mm hoog, handrail B60x40 in lengtes van 6000 mm, knierail B40x20 in lengtes van 6000 mm, schoprand L-profiel in lengtes van 3000 mm en vloerrand U-profiel in lengtes van 3000 mm, dit alles kan worden gecoat in alle mogelijke RAL kleuren, combinaties van kleuren is ook een optie, bijv blauwe leuningkolommen met lichtgrijze hand- en knierail.

Trap

De trap bestaat uit gecoate trapbomen, uiteraard op maat van de vloer gemaakt, met helling van 35 of 45 graden. De treden zijn standaard roostertreden, er kan ook worden gekozen voor hardhouten treden.

De opgang kan d.m.v. een bordes of rechtstreeks op de vloer worden gerealiseerd.

Palletopzetplaats

Deze bestaat uit een verzinkte plaat van 2 mm dikte met een omgevouwen rand, verkrijgbaar in de breedtematen 1500mm, 2000 mm, 2500mm x 1200mm, standaard met terugspringende leuning en afgezet met een ketting.

Men kan ook kiezen voor diverse hekken als afzetting, zoals een kantel-, schuif- of klaphek.



Palletopzetplaats standaard



Schuifhek



Kantelhek



Klaphek

Gaaswanden

Een vloer kan ook afgezet worden met gaaswanden in plaats van leuning, geheel of gedeeltelijk en in uw gekozen RAL kleur gecoat.



Roostervloer

Voor sommige bedrijven is er luchtdoorlating nodig in de vloer, dit wordt bereikt met roosterdelen in de vloer. Een vloer kan in z'n geheel uit roosters bestaan of ten dele, dus in het hout verwerkt.



Roosters zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen, voor systeemvloeren worden het meest vakken met looproosters uitgevoerd, deze hebben echter niet dezelfde sterkte als het hout, de naam zegt het al, je mag erover lopen niet zwaar belasten.

Uiteraard zijn er wel roosters in een zwaardere uitvoering, ook hiervoor geldt, al het denkbare is mogelijk.

Verlichting

Onze heer René de Beeld is erkend installateur, dat wil zeggen dat hij een lichtinstallatie mag uitvoeren, wij kunnen direct voor verlichting onder de vloer zorgen als u dat wenst.

Er zijn heel veel verschillende soorten van verlichting mogelijk uiteraard, er wordt uitgebreid met u besproken wat nodig is voor de werkzaamheden die onder de vloer gaan plaatsvinden en de daarbij behorende hoeveelheid lux berekend, daar wordt dan de verlichting op uitgezocht en de eventueel nodige elektrotechnische wijzigingen meegenomen.

Hieronder een voorbeeld van een slagvaste uitvoering van een TL-armatuur 58 W.



Wij hopen u, wat entresolvloeren betreft, enig idee te hebben gegeven van de mogelijkheden.

Daarbij geeft de leverancier een terugkoop garantie van 20 % van de aanschafprijs, voor de door ons geleverde vloerconstructie.

Wij beschikken over een eigen montageploeg met de nodige jaren ervaring in het monteren van dit specifieke systeem.

Het inmeten en tekenwerk kan vrijblijvend voor u worden uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd, wenst u een bezoek of een gesprek? Wij zijn bereikbaar via e-mail info@renedebeeldmontage.nl of per telefoon 0521-592036 en 06-21282080.

Met vriendelijke groet,

René de Beeld Montage & Techniek

R.A. de Beeld